



Abbildung Pendelleuchte BW

## Design- Pendelleuchte BW

Design- Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Glockenform gefertigt mit homogener direktstrahlender Lichtverteilung.

### Anwendung

Hotels, Wohnheime, Ausstellungen, Ateliers und Privat.

### Montage


Pendelmontage, 3/1- Punkt- Stahlseilabhangung mit 1.5m transparenter Zuleitung und Deckenbefestigung in Edelstahl.


### Technische Merkmale

Leistung	29W
Lichtstrom	3830lm
Farbtemperatur	2700K   3000K   4000K
Farbwiedergabe	>80Ra   optional >90Ra
Abstrahlwinkel	14°   24°   36°   61°
LED Lebensdauer	45000h L80B10
Umgebungstemperatur	0°C bis +35°C
Steuerung	DALI
Schutzart	IP20
Abmessung DxH	520x320mm
Baldachin DxH	210x 70mm
Farbe	Leuchtenkorper RAL nach Wahl, innen Schlagmetall Gold (Kupfer   RAL)

Preise	
AKTION exkl. MwSt.	<b>1600.00 Fr.</b>
Bestellnummer	PLBW029.21325

Besonderes	Energieeffizientes LED- System mit hoher Lebensdauer und optimaler Lichtleistung Klare Optik Anschlussstecker vormontiert
------------	---

Produkt ist	UEBEX <i>future proof</i> und hat 
-------------	---



Abmessungen Design- Pendelleuchte BW