

Downlight MICRO V2




Abbildung MICRO V2 weiss

Technische Merkmale

Leistung	4W
Lichtstrom	250lm
Farbtemperatur	2700K 3000K 4000K
Farbwiedergabe	>90Ra
Abstrahlwinkel	38°
LED Lebensdauer	50000h L80B20
Umgebungstemperatur	0°C bis +45°C
Steuerung	Standard on/off
Schutzart	IP20
Abmessung DxH	88x59mm
Ausschnitt D	75mm
Farbe	weiss schwarz alternativ grau alu gebürstet

Preise	
AKTION exkl. MwSt.	50.00 Fr.
Bestellnummer	DLMC004.11232 weiss

Besonderes	runder Aluminiumreflektor Energieeffizientes LED- System mit hoher Lebensdauer und optimaler Lichtleistung Vormontiertes Anschlusskabel 1.5m
------------	--

Produkt ist	UEBEX <i>future proof und hat</i> 
-------------	---

Downlight MICRO V2

Downlight in eleganter Bauform unter Verwendung hochwertiger Materialien. Beschichteter Aluminiumreflektor mit hochwertiger LED- Lichtkammer. Ein effizientes passives Kühlsystem gewährleistet die Langlebigkeit und sofort für geringe Hitzeentwicklung.

Anwendung

Private und öffentliche Gebäude, Büro- und Besprechungsräume, Eingangshallen, Gänge und Flure, Hotels und Einkaufszentren, Verkaufs- und Präsentationsräume.

Montage

Deckenmontage.



Abbildung MICRO V2 Farbauswahl