

TILIA Anbauleuchte



Abbildung TILIA Round

TILIA Anbauleuchte

Leuchten für die Wand und Deckenmontage. Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat gefertigt. Modernes und zeitloses Design kombiniert mit schlanker und robuster Bauform. Konsequente Verwendung hocheffizienter LED- Komponenten garantiert Langlebigkeit und Effizienz.

Anwendung

Gänge und Flure, Besprechungsräume, Seminarräume, Schulen, Treppenhäuser, Keller und Tiefgaragen, Eingangsbereiche, Vordachbeleuchtungen.

Montage

Wand und Deckenmontage.

Technische Merkmale

	TILIA Round	TILIA Square	TILIA Oval
Leistung	12W 18W	12W 18W	8W 12W
Lichtstrom	800lm 1200lm	800lm 1200lm	540lm 800lm
Farbtemperatur	4000K	4000K	4000K
Farbwiedergabe	>80Ra	>80Ra	>80Ra
LED Lebensdauer	35000h L80B50	35000h L80B50	35000h L80B50
Umgebungstemperatur	-20°C bis +40°C	-20°C bis +40°C	-20°C bis +40°C
Steuerung	on/off 3-STEP-DIM	on/off 3-STEP-DIM	on/off 3-STEP-DIM
Schutzart	IP54	IP54	IP54
Schlagfest	IK10	IK10	IK10
Abmessung	220x55 280x55	220x220x55 280x280x55	100x200x55 105x230x55

Preise

AKTION exkl. MwSt. **59.00 Fr. | 76.00 Fr.** **66.00 Fr. | 84.00 Fr.** **42.00 Fr. | 52.00 Fr.**

Besonderes

Homogene Lichtverteilung, Schlagfestes Polycarbonat IK10.

Produkt ist


UEBEX future proof und hat  3 JAHRE GARANTIE



Abbildung TILIA Square



Abbildung TILIA Round