

# LS Flutlicht



Abbildung LS Flutlicht

## LS Flutlicht

Extrem robust und hochwertig verarbeiteter LED- Flutlichtstrahler gefertigt aus Aluminium. Leistungsstarke und langlebige LED- COB- Einheit mit zwei verschiedenen Abstrahlwinkeln. Durch seine schlanke und kompakte Bauform integriert er sich unauffällig in seine Umgebung.

### Anwendung

Aussenbeleuchtung von Industrieanlagen, Laderampen, Parkplätze, Freiflächen, Fassadenbeleuchtungen, Baustellen, Vordächer, Gärten und Parkanlagen.

### Montage

Anbaumontage, Mastmontage, verstellbarer Montagebügel.

### Technische Merkmale

Leistung	45W   90W   135W   160W
Lichtstrom	5150lm   10300lm   15400lm   18500lm
Abstrahlwinkel	100° breitstrahlend
Farbtemperatur	5000K
Farbwiedergabe	>75Ra
LED Lebensdauer	80000h L80B50
Umgebungstemperatur	-30°C bis +50°C
Steuerung	on/off
Schutzart	IP65
Schlagfest	IK08 und Ballwurfsicher
Abmessung BxHxT	150x150x192   300x150x192   450x150x192   300x300x192

### Preise

AKTION exkl. MwSt **190.00 FR. 45W | 320.00 Fr. 90W | 425.00 Fr. 135W | 570.00 Fr. 160W**

### Produkt ist

UEBEX future proof und hat



### Bestellnummer

FLLS045.11513	45W	5150lm	5000K	190.00 Fr. exkl. MwSt.
FLLS090.11513	90W	10300lm	5000K	320.00 Fr. exkl. MwSt.
FLLS135.11513	135W	15400lm	5000K	425.00 Fr. exkl. MwSt.
FLLS160.11513	160W	18500lm	5000K	570.00 Fr. exkl. MwSt.



Anwendungsbeispiel